



Ricevitore HD cordless DECT per la mobilità DP725

DP725 è un telefono IP cordless DECT che consente agli utenti di rendere mobile la propria rete VoIP per qualsiasi tipo di azienda, magazzino, negozio e ambiente residenziale. È supportato dalle stazioni di base VoIP DECT DP750, DP752 e DP755 di Grandstream e fornisce una combinazione di mobilità e prestazioni di telefonia eccellenti. Ogni stazione di base (DP755) supporta fino a 10 ricevitori DP725, mentre ogni DP725 supporta un raggio di portata esterna fino a 400 metri (con DP755) e interna fino a 50 metri, con 50 ore di conversazione e 500 ore di standby. Offre una suite di potenti funzionalità di telefonia, tra cui il supporto per un massimo di 20 account SIP per ricevitore (con DP755), audio full HD, display a colori da 1,8", un jack per cuffie da 3,5 mm, Push-to-Talk, vivavoce e molto altro ancora. Se abbinato alle stazioni di base DECT di Grandstream, DP725 offre una conveniente soluzione DECT cordless di media portata per qualsiasi utente aziendale o residenziale.



Fino a 20 account SIP per sistema; fino a 20 linee per ricevitore



Tecnologia di autenticazione e crittografia DECT per proteggere chiamate e account



Audioconferenza a 3 vie per conferenze telefoniche semplici



Pulsante Push-to-Talk dedicato



Opzioni di provisioning automatico includono file di configurazione TR-069 e XML

**zero
CONFIG**

Utilizzo con serie UCM di IP PBX di Grandstream per il provisioning con configurazione zero



Audio HD per massimizzare la qualità dell'audio e la chiarezza; vivavoce full duplex



Supporta funzionalità di telefonia avanzate, tra cui trasferimento e inoltro di chiamata, chiamata in attesa, funzione non disturbare, indicazione di attesa dei messaggi, prompt multilingue, piano di composizione flessibile e molto altro ancora

Interfaccia aerea	Standard di telefonia: DECT Bande di frequenza: 1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (Stati Uniti), 1910-1920 MHz (Brasile), 1786-1792 MHz (Corea), 1893-1906 MHz (Giappone), 1880-1895 MHz (Taiwan) Numero di canali: 10 (Europa), 5 (Stati Uniti, Brasile o Giappone), 3 (Corea), 8 (Taiwan) Range di portata esterna: fino a 400 metri (DP752/DP755) o fino a 300 metri (DP750) Range di portata interna: fino a 50 metri
Periferiche	LCD TFT a colori da 1,8" (128 x 160) 27 tasti, tra cui 2 tasti funzione, 5 di navigazione e menu, 5 tasti funzione dedicati a VIVAVOCE, MUTO, INVIA, ACCENSIONE/FINE, 3 laterali di cui 2 tasti volume (su e giù) e 1 tasto Push-to-Talk LED MWI a 3 colori Jack per cuffie da 3,5 mm Clip per cintura amovibile Porta USB di tipo C per carica alternativa e funzionamento senza batteria
Protocollo/Standard	Compatibilità con gli apparecchi acustici (HAC, Hearing Aid Compatibility)
Codec voce	Codec G.722 per audio HD e codec G.726 per audio a banda stretta (G.711 μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC e OPUS sono supportati tramite la stazione di base DECT, AEC, AGC, riduzione del rumore ambientale sul microfono portatile, soppressione avanzata del rumore per l'audio in ingresso)
Funzioni di telefonia	Attesa, trasferimento, inoltro, conferenza a 3 vie, Push-to-Talk, intercom, rubrica scaricabile, chiamata in attesa, registro chiamate, risposta automatica, click-to-dial, piano di composizione flessibile
Audio HD	Sì, per ricevitore e vivavoce
Sicurezza	Autenticazione e crittografia DECT
Multilingue	Inglese, ceco, tedesco, spagnolo, francese, ebraico, italiano, olandese, polacco, portoghese, russo, turco, arabo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, slovacco, serbo, greco, svedese
Aggiornamento/Provisioning	Aggiornamento software Over-The-Air (OTA), ricevitore per provisioning Over-The-Air
Accesso multilinea	Ogni ricevitore può avere accesso a un massimo di venti (20) linee
Potenza ed efficienza energetica verde	Ingresso per alimentatore universale da 100-240 V CA, 50/60 Hz; uscita da 5 V CC, 1 A; connettore USB-C; Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1500 mAh (500 ore in standby e 50 ore in conversazione)
Contenuto della confezione	Unità ricevitore, alimentatore di corrente universale, dock di ricarica, clip per cintura, 1 batteria, guida di avvio rapido
Dimensioni (A x L x P)	Ricevitore: 135 mm x 49 mm x 15,5 mm; dock di ricarica: 85 mm x 85 mm x 25 mm
Peso	Ricevitore: 107 g; dock di ricarica: 61 g; alimentatore di corrente universale: 55 g; confezione: 364 g
Temperatura e umidità	Funzionamento: da -10 °C a 45 °C (da 14 °F a 113 °F); carica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) Conservazione: da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F); umidità: dal 10% al 90%, senza condensa
Conformità	FCC, CE, RCM, IC