

# Gigaset Repeater HX

**Repeater per router DECT, supporta la banda larga, crittografia e handover secondo il nuovo standard ETSI Repeater (quando i router sono conformi)**

**Plus: compatibilità totale con Gigaset Repeater 2.0**

**Repeater per l'estensione del campo di ricezione delle stazioni base Gigaset DECT / GAP, con connessioni sicure DECT.**

Interface: DECT, GAP, CAT-iq

Standards: Compatibilità totale con NEW Repeater standard ETS 300 700 V2.1.1



## Caratteristiche

- o Estende la copertura per router che supportano la tecnologia DECT e CAT-iq / DECT
- o SUOTA: consente l'aggiornamento dei portatili e del Repeater stesso da remoto se la base o il router (nella copertura del Repeater) purchè la base/router siano sotto copertura del Repeater
- o Estende la raggio di copertura delle stazioni base Gigaset DECT / GAP
- o Metodo di registrazione automatica facilitato
- o Crittografia DECT
- o Supporta le chiamate a banda larga
- o Chiamate interne/esterne entro il campo di copertura del Repeater
- o Gestione di 2 chiamate attive contemporaneamente
- o Inoltra le informazioni del display e le impostazioni dalla stazione base / router al telefono all'interno del raggio di ricezione.
- o Supporta l'handover all'interno del raggio di ricezione

## Configurazione

- o Facile installazione sulla stazione base DECT Gigaset/router DECT/CAT-iq.
- o Fino a 6 Repeater per stazione base (a seconda della stazione base / router DECT)
- o Le aree di coperture dei Repeater devono sovrapporsi
- o Il numero di Repeater è indipendente dal numero di portatili in funzione

## Compatibilità:

- o Totalmente compatibile con i router DECT con CAT-iq che supportano il nuovo standard Repeater (banda larga / crittografia / handover). Compatibile con tutti i router DECT (con funzionalità possibilmente ridotta (ad esempio nessuna crittografia))

## Specifiche Tecniche

- o Repeaters devono essere installati solo al coperto
- o Temperatura di funzionamento: da -10°C a +45°C
- o Alimentatore con plug-in switch-mode power unit 230V, 50Hz
- o Consumo energetico Standby: 0.7 W
- o Durante la chiamata: 0.9 W
- o Dimensioni : (LxHxW) 131 x 111 x 50 mm
- o Peso : 154 g

### Contenuto confezione

- o 1 Gigaset Repeater HX
- o 1 alimentatore
- o 1 manuale istruzioni

### Colore

### Antracite

**Descrizione : GIGASET REPEATER HX**

**Codice prodotto : S30853-H603-B101**

**EAN : 4-250366-851662**

# Gigaset

Wherever you go.

# Gigaset Repeater HX

## Vantaggi:

- Raddoppia il campo di ricezione DECT
  - Connessioni sicure DECT
  - Supporto chiamate a banda larga
  - Max. 2 chiamate contemporaneamente per Repeater
  - NOVITÀ: supporto completo delle chiamate a banda larga, crittografia e handover con standard conforme DECT / CAT-iq routers.
- 
- o Tutti i telefoni Gigaset supportano Repeater HX con completa funzionalità.
  - o La compatibilità completa con il Repeater è fornita per queste stazioni base:
    - DX800A all-in-one, DX600A isdn, DL500A (supporta fino a 6 Repeater HX)Sistemi Gigaset GO / sistemi IP (ad es. C430IP / C530IP, tutti GO-Box100) - supportati fino a 2 Repeater HX
  - o Stazioni base analogiche Gigaset: classe C- / S-SL - supporta fino a 2 ripetitori HX
  - o Retro compatibile con le vecchie generazioni dei prodotti Gigaset che supportano il Repeater: con le funzioni del Repeater 1.0 (estendere la gamma): Stazione base A-Class, stazione base E560 / E560A.
  - o Per i dettagli sulla compatibilità vedere:
    - guida per l'utente / confezione
    - database di compatibilità:  
[www.gigaset.com/compatibilità](http://www.gigaset.com/compatibilità)

## Punti di forza

- Compatible con. repeater 1.0 and 2.0 (PN-CAP)
- CAT-iq2.0/2.1
  - HD Voice - crittografia, se supportata dal router
  - 2 HD-Voice chiamate in parallelo
  - DECT-ULE
  - SUOTA per Repeaters e portatili collegati

✓ *Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda informativa senza preavviso.*

# Gigaset

Wherever you go.