

## Switch di rete **AXIS T8524 PoE+**

Switch a 24 porte per una gestione efficiente della rete

Lo switch di rete AXIS T8524 PoE+ è uno switch in gigabit gestito a 24 porte facile da installare, un perfetto complemento ai registratori Axis per semplificare ulteriormente l'installazione e la configurazione dei sistemi di sorveglianza. AXIS T8524 viene fornito con un server DHCP integrato per l'assegnazione automatica degli indirizzi IP e il rilevamento dei dispositivi Axis collegati. L'intuitiva interfaccia per l'amministratore offre una grafica per una facile panoramica di tutti i dispositivi del sistema con le informazioni sui dispositivi collegati e sullo status. L'uscita alimentazione High PoE permette di collegare fino a 24 telecamere PoE.

- > **30 W PoE per porta, per un totale di 370 W**
- > **Switch in gigabit**
- > **Combinazione di 2 porte SFP/RJ45**
- > **Grafica intuitiva per la panoramica del sistema**



## Switch di rete AXIS T8524 PoE+

Rete	
<b>Funzione di rete</b>	Server DHCP incluso VLAN
<b>Sicurezza</b>	Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia HTTPS, controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X, ACL, VLAN privata, Snooping DHCP
<b>Protocolli compatibili</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU
<b>Velocità di trasmissione</b>	38,7 Mpps
<b>Capacità switch</b>	52 Gbps
<b>Tabella MAC</b>	8 K
<b>Fotogrammi Jumbo</b>	9.216 byte
Generale	
<b>Alloggiamento</b>	Metallo Colore: nero
<b>Ambiente</b>	Ambienti interni
<b>Dimensioni</b>	L x P x A: 442 x 211 x 44 mm
<b>Peso</b>	3,2 kg
<b>Requisiti di alimentazione</b>	Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
<b>Classe PoE</b>	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4
<b>Uscita PoE</b>	Porta da 1 a 24: Fino a 30 W Fabbisogno di potenza: 370 W
<b>Connettori</b>	Porte PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24x) Uplink Combinazione porta RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2x) Alimentazione Porta connettore di alimentazione
<b>Protezione contro le sovratensioni</b>	6 kV su tutte le porte di rete e le linee CA
<b>Condizioni di funzionamento</b>	Da 0 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra il 10% e il 90% (senza condensa)
<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	Da -10° C a 70° C Umidità relativa compresa tra il 5% e il 95% (senza condensa)
<b>Approvazioni</b>	EMC EN 55032 Classe A EN 55024 FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A VCCI Classe A RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A ICES-003 Classe A Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1 EAC CE, ITE, JATE, BSMI
<b>Software di gestione</b>	AXIS Device Manager
<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione Cavo di alimentazione Piedini in gomma (4x) Kit rack di supporto 19"
<b>Garanzia</b>	Garanzia Axis di 3 anni, visitare il sito <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilità ambientale:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)