

# HD350A



Funzioni per hotel e settore  
ricettivo



Etichetta con stampa  
personalizzabile



Scocca antibatterica

## Elegante telefono analogico da camera per hotel e strutture ricettive

Lo Snom HD350A è un telefono fisso analogico progettato appositamente per le camere degli hotel. Il suo involucro antibatterico contro la proliferazione dei germi è un vero vantaggio nel settore dell'ospitalità. Per notificare all'ospite chiamate o messaggi in attesa, dispone di una spia LED ben visibile. Inoltre, offre massima personalizzazione

grazie alla possibilità di personalizzare l'etichetta stampata sulla base. L'installazione è possibile sia a parete sia su tavolo. Infine, questo telefono è conforme al GDPR poiché non memorizza alcun dato personale, come i numeri di telefono composti dagli ospiti.

## Informazioni generali e dotazione

- Informazioni sul prodotto
  - Telefono analogico per camere d'albergo | Cornetta con cavo | PN 00007030
  - Colore: nero canna di fucile
  - Scocca antibatterica
- Caratteristiche
  - Design robusto e resistente
  - [Maschera completamente personalizzabile con logo dell'hotel e istruzioni di composizione<sup>1</sup>](#)
- Utilizzo: in ambienti interni, su tavolo/scrivania, comodo, possibilità di montaggio a parete

## Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
  - Cornetta con cavo (sulla base, su tavolo): 109 mm × 146 mm × 182 mm
  - Cornetta con cavo (sulla base, a parete): 109 mm × 56 mm × 216 mm
- Peso (circa)
  - Cornetta con cavo (sulla base): 778 g

## Indicatori e tasti

- Base del telefono: 3 indicatori LED
  - LED di notifica dello stato della chiamata | Indicazione dei messaggi in segreteria (MWI): 1 LED rosso
  - Indicazione dello stato muto: 1 LED rosso
  - Modalità vivavoce: 1 LED rosso
- Base del telefono: 27 tasti fisici totali
  - 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU)
  - 4 tasti audio dedicati: Muto (con LED rosso), Vivavoce (con LED rosso), Volume +, Volume -
  - 8 tasti funzione programmabili: Composizione rapida

- 3 tasti funzione dedicati: Messaggio, chiamata d'emergenza, Messa in attesa

## Dispositivi e funzionalità audio

- Base del telefono
  - Microfono della base
  - Cassa dell'altoparlante
- Cornetta con cavo
  - Microfono del ricevitore
  - Auricolare del ricevitore
  - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)

## Interfacce e connessioni

- Interfacce per cavi
  - Base del telefono
    - Connettività di rete (PABX): presa RJ11-6P4C
    - Cavo del ricevitore: presa dedicata
  - Cornetta con cavo
    - Cavo del ricevitore: presa dedicata

## Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento:
  - 5 °C - +45 °C
- Umidità (senza condensa):
  - 5 % - 95 %

## Contenuto della confezione

- Hardware
  - Base del telefono
  - Cornetta con cavo: lunghezza del cavo (ca.) 0,3 m
  - Piedistallo del telefono
  - Kit di montaggio a muro
- Documentazione
  - [Guida all'installazione rapida](#)

## Panoramica della serie



HM201



HM2



HD100



HD101



HD1



HD300<sup>2</sup>



HD30L<sup>2</sup>



HD350W<sup>2</sup>



HD351W<sup>2</sup>



HD3

<sup>1</sup> Disponibile opzionalmente

<sup>2</sup> Disponibile anche in versione analogica

## Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Pagina web Snom HD350A](#) | [Snom Service Hub](#) | [Manuale d'uso](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.