



## Resistente ricevitore HD cordless DECT DP735

Il DP735 è un telefono IP cordless DECT che consente agli utenti di rendere mobile la propria rete VoIP per qualsiasi tipo di azienda, magazzino, negozio e ambiente residenziale. È supportato dalle stazioni di base VoIP DECT DP750, DP752 e DP755 di Grandstream e fornisce una combinazione di mobilità e prestazioni di telefonia eccellenti. Su ogni stazione base (DP755) sono supportati fino a 10 ricevitori DP735, mentre ogni DP735 supporta un raggio di portata esterna fino a 400 metri (con DP755) e interna fino a 50 metri, con 65 ore di conversazione e 650 ore di standby. Offre una suite di potenti funzionalità di telefonia, tra cui il supporto per un massimo di 20 account SIP per ricevitore (con DP755), audio full HD, display TFT LCD a colori da 2,4 pollici, un jack per cuffie da 3,5 mm, push-to-talk, vivavoce e molto altro ancora. Se abbinato alle stazioni di base DECT di Grandstream, il DP735 offre una potente soluzione DECT cordless di fascia alta conveniente per qualsiasi utente aziendale o residenziale.




Fino a 20 account SIP per sistema; fino a 20 linee per ricevitore



Tecnologia di autenticazione e crittografia DECT per proteggere chiamate e account



Audioconferenza a 3 vie per conferenze telefoniche semplici



Pulsante Push-to-Talk dedicato; sensori di prossimità e accelerometro integrati



Opzioni di provisioning automatico includono file di configurazione TR-069 e XML



Utilizzo con serie UCM di IP PBX di Grandstream per il provisioning con configurazione zero



Audio HD per massimizzare la qualità dell'audio e la chiarezza; vivavoce full duplex



Design resistente, Grado di protezione IP67 a prova d'acqua, a prova di polvere, resistente alle sostanze chimiche per la pulizia, involucro antimicrobico, sicurezza di caduta da 2,5 m

**Standard di telefonia:** DECT

**Bande di frequenza:**

1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (Stati Uniti),  
1910-1920 MHz (Brasile), 1786-1792 MHz (Corea),  
1893-1906 MHz (Giappone), 1880-1895 MHz (Taiwan)

**Numero di canali:** 10 (Europa), 5 (Stati Uniti, Brasile o Giappone), 3 (Corea), 8 (Taiwan)

**Range di portata esterna:** fino a 400 metri (DP752/DP755) o fino a 300 metri (DP750)

**Range di portata interna:** fino a 50 metri

#### Interfaccia aerea

#### Periferiche

LCD TFT a colori da 2,4" (240 x 320)  
27 tasti tra cui 3 tasti softkey, 5 tasti di navigazione e menù, 4 tasti funzione dedicati per VIVAVOCE, SILENZIOSO, INVIA, ACCENSIONE/FINE, 3 tasti laterali di cui 2 volume (su e giù) e 1 tasto Push-to-Talk.  
LED MWI a 3 colori  
Jack per cuffie da 3,5 mm  
Sensori di prossimità e accelerometro  
Clip per cintura amovibile  
Porta USB Micro-B per carica alternativa e funzionamento senza batteria  
Modalità vibrazione

#### Protocollo/Standard

Compatibilità con gli apparecchi acustici (HAC, Hearing Aid Compatibility)

#### Codec voce

Codec G.722 per audio HD e codec G.726 per audio a banda stretta (G.711 $\mu$ /a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC e OPUS sono supportati tramite la stazione di base DECT, AEC, AGC, riduzione del rumore ambientale sul microfono portatile, soppressione avanzata del rumore per l'audio in ingresso)

#### Funzionalità di telefonia

Attesa, trasferimento, inoltro, conferenza a 3 vie, Push-to-Talk, intercom, rubrica scaricabile, chiamata in attesa, registro chiamate, risposta automatica, click-to-dial, piano di composizione flessibile

#### Audio HD

Sì, per ricevitore e vivavoce

#### Sicurezza

Autenticazione e crittografia DECT

#### Multilingue

Inglese, ceco, tedesco, spagnolo, francese, ebraico, italiano, olandese, polacco, portoghese, russo, turco, arabo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, slovacco, serbo, greco, svedese

#### Aggiornamento/Provisioning

Aggiornamento software Over-The-Air (OTA), ricevitore per provisioning Over-The-Air

#### Accesso multilinea

Ogni ricevitore può avere accesso a un massimo di venti (20) linee

#### Alimentazione ed efficienza energetica

Ingresso alimentatore universale CA 100-240 V 50/60 Hz; uscita 5 V CC, 1 A; Connettore USB Micro-B;  
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2000 mAh, 650 ore di standby e 65 ore di conversazione (dati di laboratorio).

#### Contenuto della confezione

Unità ricevitore, alimentatore di corrente universale, dock di ricarica, clip per cintura, 1 batteria, guida di avvio rapido

#### Dimensioni (A x L x P)

Ricevitore: 166,00 x 57,80 x 26,30 mm; base di ricarica: 82,00 x 80,00 x 30,60 mm

#### Peso

Ricevitore: 221,5 g;  
Base di ricarica: 56 g;  
Alimentatore di corrente universale: 55 g;  
Confezione: 535 g

#### Weatherproof

Grado di protezione IP67 a prova d'acqua, resistente alla polvere, ai detergenti chimici, protezione anti microbica e a prova di caduta fino a 2,5 metri

#### Temperatura e umidità

Funzionamento: da -10 °C a 45 °C (da 14 °F a 113 °F); carica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)  
Stoccaggio: da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F); umidità: dal 10% al 90%, senza condensa

#### Certificazioni

FCC, CE, RCM, IC