

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Sensore esterno per le telecamere indossabili di Axis

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor è progettato per offrire una posizione di registrazione flessibile. Supporta il sistema di montaggio Picatinny, rendendolo compatibile con molti tipi di attrezzi disponibili e particolarmente adatto per i caschi. AXIS TW1200 offre le stesse prestazioni ottiche di AXIS W100 con immagini nitide anche in condizioni difficili.

- > **Compatto e discreto**
- > **Leggerezza**
- > **Le stesse prestazioni ottiche di AXIS W100**
- > **Compatibile con il sistema Picatinny**
- > **Da utilizzare con AXIS W100**



AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Telecamera	
Sensore immagini	RGB CMOS Progressive scan da 1/2,9" Sensibilità: 0,1 lux
Lente	Lunghezza focale 2,1 mm Campo visivo orizzontale: 141° Campo visivo verticale: 83° Iride fisso, F2.1
Tempo di otturazione	Da 1/32000 s a 1/25 s con 50 Hz Da 1/32000 s a 1/30 s con 60 Hz
Video	
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Profilo elevato (con AXIS W100)
Risoluzioni	1920x1080, 1280x720
Frequenza fotogrammi	25 fps a 50 Hz 30 fps a 60 Hz
Wide Dynamic Range	WDR (con AXIS W100)
Streaming video	AXIS Zipstream per telecamera indossabile (con AXIS W100)
Generale	
Alloggiamento	Classe IP67 Custodia in alluminio, cupola con rivestimento robusto in policarbonato Colore: nero NCS S 9000-N
Sostenibilità	Senza PVC
Connettori	USB Tipo C
Montaggio	Sistema Picatinny (guida MIL-STD-1913)
Condizioni di funzionamento	da -20 °C a 55 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (senza condensa)
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Approvazioni	EMC EN 55032 classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC parte 15 sottosezione B classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 classe B Sicurezza IEC/EN 62368-1 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (metodo 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Dimensioni	Lunghezza: 68 mm Diametro: ø 23 mm Lunghezza cavo: 0,8 m
Peso	60 g
Accessori inclusi	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Cable Holder, AXIS TW1903 Picatinny Mount
Accessori opzionali	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Cable Holder, AXIS TW1902 Lens Protector, AXIS TW1903 Picatinny Mount Per ulteriori accessori, visitare axis.com
Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, vedere il sito axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility